



HIP RFID
ACCESS CONTROL



CMK365

ควบคุมการเข้าออกประตูและเป็นเครื่องอ่านบัตร ในหนึ่งเดียว
เพื่อใช้ในสำนักงานหรืออาคารพักอาศัยที่ต้องการความปลอดภัย
มาพร้อมกับความสะดวกสบายที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

Model	CMK365D	CMK365M
Card Type	EM(ID Card)	Mifare Card
Reading Frequency	125 kHz	13.56 MHz
Induction Distance	50-100 mm	~10-50 mm
Communication Format	Wiegand 26/34 Bit	Wiegand 26/34 Bit
Reading Speed	0.2 Second	0.2 Second
Waterproof	Yes	Yes
Working Temperature	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Humidity	10%RH - 90%RH	10%RH - 90%RH
Working Voltage	DC12V	DC12V
Operating Current	50mA	50mA
Dimension	45 x 75 x 15 mm	45 x 75 x 15 mm

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

