

HIP

HIP FLAP GATE Series



CMZ313 FLAP GATE เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ



มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน
ด้วยอินฟราเรดเซ็นเซอร์
เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน(บังเซ็นเซอร์)
ปีกกั้นจะไม่ปิด



เปิด-ปิด รวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที
ความเร็วในการเปิด-ปิด 0.5-2 วินาที



มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)

หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายใน
เวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อก
และยกเลิกการผ่าน
เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้



รองรับการควบคุมผ่านระบบ
Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
ทาบบัตร สแกน QR Code, บัตรกด,
รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION





SPECIFICATIONS

Model	CMZ313
Power Supply	220VAC , 50Hz
Temperature	-15 °C to +60 °C
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Max. Power	40 W
Passage Width	550-600 mm
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Gate Opening /Closing Time	0.5-2 Seconds
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor
Dimension	1200*300*1000 mm

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของสถานีรถไฟฟ้า ฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ



สามารถเลือกจำนวนเลนได้ตามต้องการ



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP Channel



www.hip.co.th



@HIPGLOBAL