

HIP


HIP Swing Gate Series



CMS2612 SWING GATE เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ



มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน
ด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์
เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน(บังเซนเซอร์)
ปีกกั้นจะไม่ปิด



สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
ได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง



มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)



รองรับการควบคุมผ่านระบบ
Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
ทาบบัตร สแกน QR Code, ปุ่มกด,
รีโมทคอนโทรล ฯลฯ



ติดตั้งใช้งานในร่ม
หรือกลางแจ้ง IP54



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)

หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายใน
เวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อก
และยกเลิกการผ่าน
เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION





SPECIFICATIONS

Model	CMS2612
Power Supply	220VAC
Temperature	-15 to +75 degrees
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Power	40-70 W
Passage Width	Standard 600mm (≤850mm *option)
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Running speed	0.5~0.8 Second
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor / Outdoor (IP54)
Dimension	1200*185*1020 mm

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ

