

HIP

Full-height Turnstiles

ระบบประตูกันทางเดิน



High Security Turnstile Products

Home / High Security Turnstile / Hotel Fingerprint High Security Turnstile , Access Control IC Safety Swing Gates

Z Series
TECHNOLOGY

Full height turnstile **90°** CMZ512

Style control Semi Auto

Satin Stainless Steel

card reading mechanism open

Size : 1630*1500*2250 mm



นวัตกรรมประตูหมุนควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องอ่านการ์ดและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ใช้สำหรับการจัดการและควบคุมการเข้าออกประตูได้อย่างหลากหลาย มีระบบการ บล็อกกันของตัวเครื่องที่เชื่อถือได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ได้และมีการแนะนำทิศทางการเดินเข้า ประตูด้วย ประตูหมุนอัตโนมัติมีการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรรหัสด Proximity , Mifare บัตรแถบแม่เหล็ก ประตูหมุนอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการ ควบคุมไฟ

Electronic Pedestrian Barrier Gate / Subway Access Control Turnstile Gate Access Control Turnstile Gate



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP Channel



www.hip.co.th

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี เทคโนโลยี จำกัด.

HIP

Full-height Turnstiles

ระบบประตูกันทางเดิน

Z Series
TECHNOLOGY



1. มีระบบตรวจสอบการทำงานในตัวของตัวเอง
2. มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย:อ่านการ์ดทั้ง 2 ด้าน อ่านการ์ดทางเดียวอีกทางไม่ต้องอ่านการ์ด อ่านการ์ดทางเดียวอีกทางเปิดอิสระ
3. เมื่อกระแสไฟฟ้าดับ ระบบจะยอมให้ทำการเปิดประตูได้โดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่ระบบประตูจะเริ่มทำงานเองโดยอัตโนมัติ
4. กรณีมีการแตะการ์ดที่มีสิทธิ์เข้าประตูแล้วให้ทำการพลิกเบาๆ ประตูก็จะหมุนและจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ การหมุนจะหมุนครั้งละ 90 องศา
5. ระบบการหมุนมีความเสถียรของศูนย์สูง
6. การเชื่อมต่อได้มาตรฐานรองรับการทำงานร่วมกับ Reader และ Writers รูปแบบต่างๆ ได้
7. ระบบดึงแขนของอุปกรณ์ให้กลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมีการแตะบัตรแล้วแต่ไม่มีคนเดินผ่านตามระยะเวลาที่กำหนดเครื่องจะยกเลิกสิทธิ์ในการเข้า ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดและตั้งค่าระยะเวลาในการเข้าออกได้
8. ระบบการหมุนสมบูรณ์ทำงานเงียบ

TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply:	AC220V +-10V ,50Hz / AC110V +-10V ,60Hz
Power Consumption:	100W/24V
Temperature:	-15 to 60 degrees
Humidity:	<95%, without concretion
Passage Width:	610mm
Passing Speed:	30 persons/min (normal open), 20 persons/min (normal close)
Arm Open/Close Time:	2s
Input Interface:	+12V electrical signal or impulse signal with width more than 100ms, drive current >10mA
Communication Interface:	RS485 (Distance: <=1200m)
Material:	202 stainless steel (Default) 304 stainless steel (Optional)
Dimension:	1630*1500*2250 mm
Working Environment:	Indoors or outdoors with shed
Arm Turning:	Single direction or Bi-direction

ออฟชั่น

1. ต่อกับเครื่องหยอดเหรียญ หรือระบบนับจำนวนคนได้
2. ระบบควบคุมประตูและเครื่องอ่านบัตร
3. ระบบทาบบัตรและเดินผ่าน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.