



CMG603 Standalone Access Control



รองรับผู้ใช้ 2K
(2,000 บัตร /รหัส)



รองรับระบบ Access Control
ควบคุมการเข้าประตู



ควบคุมการเปิดประตูได้
ด้วยบัตร รหัส



กันน้ำได้ IP68
ติดตั้งได้หลังคา
ที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้



รองรับการเชื่อมต่อ
เครื่องอ่านบัตร
Wiegand Input



สามารถตั้งค่าโหมดเป็น
เครื่องทาบบัตร เชื่อมต่อกับ
คอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้

CMG603 เครื่องทาบบัตร กดรหัส ชนิด Standalone สำหรับควบคุมการเข้าประตูรองรับจำนวนผู้ใช้สูงถึง 2,000 ผู้ใช้ รองรับบัตรคลื่นความถี่ 125kHz (ID Card) ตรวจสอบด้วยการทาบบัตร หรือรหัส และควบคุมประตูได้ในหนึ่งเดียว สามารถต่อเป็นเครื่องอ่านบัตร กับ Access Controller หรือจะใช้งานแบบ Master-slave สำหรับต่อเครื่องอ่านบัตร ทาบขาออกก็ได้เช่นกัน มีสัญญาณแจ้งเตือนที่ตัวเครื่องเมื่อถูกขัดแฉะด้วย LDR Sensor พร้อมสัญญาณเอาต์พุตให้ต่อขยายลำโพงแจ้งเตือนได้ นอกจากนี้ยังมีปุ่มกริ่ง และสัญญาณเอาต์พุตให้ต่อกับ Door Bell กรณีมีผู้มาเยือนกดเรียกให้บุคคลภายในทราบอีกด้วย เครื่องเดียวแต่ฟังก์ชันครบครัน สามารถติดตั้งควบคุมประตูเพิ่มความปลอดภัย การเข้า-ออก ทั้งในอาคารสำนักงาน หอพัก บ้านเช่า คอนโด ฯลฯ

Feature

- ▶ รองรับผู้ใช้ 2,000 ผู้ใช้ (บัตร/รหัส)
- ▶ ฟังก์ชันบัตรมาสเตอร์สำหรับ เพิ่มหรือลบผู้ใช้ใช้งาน
- ▶ รองรับระบบ Access Control ควบคุมการเข้าประตู
- ▶ รองรับการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตร Wiegand 26/34 Bit (Input/Output)
- ▶ สามารถตั้งค่าโหมดเป็นเครื่องทาบบัตรเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้
- ▶ กันน้ำได้ IP68 ติดตั้งได้หลังคาที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้



Specifications

Model	CMG603
User Capacity	2,000 User
Access Mode	Card / Password
Card Type	EM(ID Card)
Reading Frequency	125 kHz
Reading Range	30 ~ 60 mm
Reading Speed	≤ 1S
Function	Access Control , WG 26/34 (Input/ Output)
Door Opening Time	0-99s(Adjustable)
Waterproof	IP68
Working temperature	-40°C ~ 60°C
Humidity	10%RH -90%RH
Working Voltage	12VDC
Operating Current	≤60mA
Product Dimension	123 x 58 x 23 mm

