

# NEW intelligent

รองรับบัตร 2 ระบบในหนึ่งเดียว

# HIP



รองรับผู้ใช้ 1K  
รองรับผู้ใช้ 1,000 ผู้ใช้

รองรับระบบ Access Control  
ควบคุมการเข้าประตู

ควบคุมการเปิดประตูได้  
ด้วยบัตร รหัส หรือ

IP66

กันน้ำได้ IP66  
ติดตั้งได้หลังคา  
ที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้

รองรับการเชื่อมต่อ  
Door bell แจ้งเตือน  
เมื่อกดปุ่มกระดิ่ง

สามารถตั้งค่าโหมดเป็น  
เครื่องทาบบัตร เชื่อมต่อกับ  
คอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้



# CMG298

## Card Reader Standalone Access Control

### Feature

- รองรับผู้ใช้ 1,000 ผู้ใช้
- รองรับระบบ Access Control ควบคุมการเข้าประตู
- ควบคุมการเปิดประตูได้ด้วย บัตร รหัส
- สามารถตั้งค่าโหมดเป็นเครื่องทาบบัตรเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Wiegand ได้
- รองรับการเชื่อมต่อ Door bell แจ้งเตือนเมื่อกดปุ่มกระดิ่ง
- กันน้ำได้ IP66 ติดตั้งได้หลังคาที่มีโอกาสโดนฝนสาดได้

**CMG298** เครื่องทาบบัตร กดรหัส ชนิด Standalone สำหรับควบคุมการเข้าประตู และรองรับบัตร 2 คลื่นในตัวเดียวกัน ได้แก่ EM (ID Card) 125kHz และ Mifare 13.56 MHz ตัวเครื่องกันฝุ่นกันน้ำมาตรฐาน IP66 เหมาะสำหรับการใช้งานกับประตูบ้าน ออฟฟิศ อพาร์ทเมนท์ คอนโด ฯลฯ

### Specification

Model	CMG298
Capacity	1,000 User
Access Mode	Card / Password
Card Type	EM(ID Card) / Mifare
Reading Frequency	125 kHz / 13.56MHz
Reading Range	10-50 mm
Reading Speed	≤1 S
Function	Access Control , WG Output(26 Bit) , Door Bell
Door Opening Time	0-99s(Adjustable)
Waterproof	IP66
Working temperature	-20°C ~ 70°C
Humidity	10%RH - 90%RH
Working Voltage	12VDC
Operating Current	≤30mA
Product Dimension	139*16*69 mm

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP Channel



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th

THE BEST  
SECURITY SOLUTION

