

HIP EASY PASS

INTELLIGENT BARRIER



CMB 306X Series

ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

CMB3061

Cylinder and Swing Out
Straight Arm 3 Meters
Speed 1.5 S

CMB3063

Straight Octagon
Straight Arm 4 Meters
Speed 3 S

CMB3066

Straight Octagon
Straight Arm 6 Meters
Speed 6 S

CMB3061

มาพร้อมไม้กั้น Swing Out
ความยาว 3 เมตร



- สามารถระบุความยาวของไม้ได้
- สามารถทำความเร็วได้ดีกว่าที่ไม้กั้นความยาว 3 เมตร ใช้เวลา 1.5 วินาที
- มีไม้กั้นที่สามารถรับแรงกระแทกแล้วดึงออกจากตัวเครื่องได้
- มีความแม่นยำในการเปิด-ปิดสูง ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งแบบลิมิต

เมื่อเกิดการชน ไม้กั้นจะดึงตัวออกอัตโนมัติ
เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้งซ้ายและขวา



ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP CHANNEL



www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION

ระบบควบคุมการเข้า-ออกรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

BARRIER GATE CMB306X Series

กำลังมอเตอร์ 120 Watt 220V ตัวถังทำจากเหล็กกล้า
ชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกั้น
เป็นอลูมิเนียมรูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม
เสียงการทำงานเงียบ



สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้งซ้ายและขวา



- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้
- ความยาวของแขนกั้น 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 1.5-6 วินาที
- รองรับการเปิด-ปิด การใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ล้านครั้ง อายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย
- สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control
- กรณีไฟดับสามารถปลดล๊อคด้วยระบบ Manual ได้ทันที
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access Control, RFID ได้

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Model | CMB3061 | CMB3063 | CMB3066 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimension | 348mm x 268mm x 1050mm | 348mm x 268mm x 1050mm | 348mm x 268mm x 1050mm |
| Power Supply | 220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz | 220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz | 220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
| Power Consumption | 120 watts | 120 watts | 120 watts |
| Max. Straight Arm | 3 Meters | 4 Meters | 6 Meters |
| Description/Speed | 1.5 Seconds | 3 Seconds | 6 Seconds |
| Work Temperature | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C |
| Related Humidity | ≤90% | ≤90% | ≤90% |
| Protection Grade | IP55 | IP55 | IP55 |
| Remote Control Distance | ≤30m | ≤30m | ≤30m |
| Barrier straight with red pipi rubber | Option | Option | Option |
| Manual Release | Yes | Yes | Yes |
| Motor Power Rated | 120 watts | 120 watts | 120 watts |
| Motor Rated Speed | 1400 r / min | 1400 r / min | 1400 r / min |
| Operation Life | ≤10 million | ≤10 million | ≤10 million |
| Support Infrared Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Support Vehicle Loop Detector | Yes | Yes | Yes |

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด