

CARPARK BARRIER
CMS902X DC
Series

HIP EASY PASS

Carpark Intelligent
ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ



DC 24V
brushless motor



LED



Speed
Adjustable



Auto Close
Function



Auto Close
Function

Model

CMS9021 DC
ความเร็วไม้กั้น 0.8-2s / 3 Meter

CMS9023 DC
ความเร็วไม้กั้น 2-6s / 4.5 Meter

CMS9025 DC ความเร็วไม้กั้น 2-6s / 6 Meter

Feature

- มอเตอร์ DC 24V brushless ประสิทธิภาพสูง
- ความเร็ว เปิด/ปิด ไม้แขนกั้น สามารถปรับค่าได้
- มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (เปิด-สีเขียว / ปิด-สีแดง)
- รองรับการควบคุมไม้ ด้วยระบบ Access Control, รีโมทไร้สาย, สวิตช์เดินสาย ฯลฯ
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมความปลอดภัย Photo Sensor, Loop Detector
- มีฟังก์ชัน Auto Reverse เมื่อไม้พาดแล้วดึงกลับอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชัน Auto Close สั่งไม้ลงอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด หรือสั่งไม้โดยใช้งานร่วมกับเซนเซอร์
- มีฟังก์ชันไม้ยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อไฟดับ (Option ใช้งานร่วมกับโมดูล)

CMS902X DC Series ไม้แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ของ HIP ออกแบบรูปลักษณะที่ทันสมัย พร้อมไฟแสดงสถานะหน้าตู้ มอเตอร์ DC ทนทาน สามารถปรับความเร็ว เปิด-ปิดไม้กั้น ได้ตั้งแต่ 0.8-6 วินาที และฟังก์ชันที่หลากหลายตอบสนองต่อโจทย์การใช้งาน ระบบบริหารลานจอดรถ



หมายเหตุ : ความเร็ว 0.8 วินาที เฉพาะรุ่น CMS9011D เท่านั้น

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015

f HIPGLOBAL

LINE @HIPGROUP

YouTube HIP CHANNEL

Instagram @HIPGLOBAL

www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION



ไม้กั้นแบบทาบ

CMS9021 DC

ความเร็วไม้กั้น 0.8-2s / 3 Meter



CMS9023 DC

ความเร็วไม้กั้น 2-6s / 4.5 Meter



CMS9025 DC

ความเร็วไม้กั้น 2-6s / 6 Meter

Specification

Model	CMS9021 DC	CMS9023 DC	CMS9025 DC
Housing dimension	340x278x1020 mm	340x278x1020 mm	340x278x1020 mm
Power Input	220VAC 50Hz	220VAC 50Hz	220VAC 50Hz
Arm type	Straight Arm	Straight Arm	Straight Arm
Max. Straight Arm	3 meter	4.5 meter	6 meter
Open/Close speed	0.8-2 second (adjust)	2-6 second (adjust according to boom weight)	2-6 second (adjust according to boom weight)
Work temperature	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C	-30°C~+70°C
Rated humidity	≤90%	≤90%	≤90%
LED Display	Yes	Yes	Yes
Protection Grade	IP45	IP45	IP45
Remote control Distance	≤30 Meter	≤30 Meter	≤30 Meter
Barrier straight with red pipi rubber	No	Option	Option
Manual Release	Yes	Yes	Yes
Motor Type	DC 24V brushless motor	DC 24V brushless motor	DC 24V brushless motor
Motor Power	150 watts	150 watts	150 watts
MTBF	>3000000 times	>3000000 times	>3000000 times
Support Infrared sensor	Yes	Yes	Yes
Support vehicle loop Detector	Yes	Yes	Yes

Dimension (mm)

