

HIP



CMS209 Wiegand Card Reader

เครื่องอ่านการ์ดสำหรับผ่านประตู

Feature

- การใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ: กระแสไฟสแตนด์บายน้อยกว่า 30mA
- รูปแบบเอาต์พุต: WG26/34
- ความเร็วในการอ่านการ์ดน้อยกว่า 1 วินาที
- บอดี้โลหะและพลาสติก ABS ทนทาน ดีไซน์พรีเมียม



สแตนด์บาย
น้อยกว่า 30mA



รูปแบบเอาต์พุต
WG26/34



อ่านการ์ดรวดเร็ว



ทนทาน ดีไซน์พรีเมียม

Specification

Model	CMS209	CMS209M
Operating Voltage	12VDC	
Output format	WG26 / WG34	
Card type	ID 125 kHz	Mifare 13.56 MHz
Reading Distance	30 - 60 mm	
Idle Current	<80mA	
Operating Temperature	-45°C~+60°C	
Operating Humidity	10%- 90% RH	
Waterproof	IP68	
Dimension	99(H)x49(W)x20(D) mm	

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช โอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION

